

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 1 de 13

## 1. IDENTIFICAÇÃO

**Nome do Produto:** Esmalte Sintético Extra Rápido Verde FORTLEV  
**Código Interno de Identificação:** GK3961  
**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral.  
**Nome da empresa:** GEKAR TINTAS LTDA  
**Endereço:** Rua 07, S/nº, Lote 07, Quadra 14-G  
Civit II – Serra (ES) – CEP: 29.168-092  
**Telefone:** (27)3064 6250  
**Telefone para emergências:** CEATOX (Centro de Assistência Toxicológicas do Hospital das Clínicas), telefone **0800 148110** ou (11)3069 8800  
**E-mail:** contato@gekar.com.br

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação da substância ou mistura:** Líquido Inflamável – categoria 3  
Corrosão/irritação à pele – categoria 2  
Lesões oculares graves / Irritação ocular – categoria 2ª  
Toxicidade aguda – Dérmica – categoria 5  
Toxicidade aguda – Oral – categoria 4  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – categoria 3  
Sensibilizante à pele – categoria 1  
Sensibilizante respiratório – categoria 1  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – categoria 3  
**Sistema de classificação utilizado:** Norma ABNT-NBR 14725-4:2014  
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

### Elementos de rotulagem do GHS



**Palavra de advertência:** Cuidado

**Frase de Perigo:** Líquidos e vapores inflamáveis.

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 2 de 13

Nocivo por ingestão.

Pode ser nocivo em contato com a pele.

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Provoca irritação ocular grave.

Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de Precaução:**

- Geral:

Não apropriadas.

- Prevenção:

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.  
– Não fume.

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.

Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Utilize apenas ferramentas antifaíscantes.

Evite o acúmulo de cargas estáticas.

Evite inalar os fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis.

Lave cuidadosamente após o manuseio.

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial.

EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água / tome uma ducha.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Em caso de indisposição contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

NÃO provoque vômito.

Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 3 de 13

para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Recolha o material derramado.

- Armazenamento: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Armazene em local fechado à chave.

- Disposição: Descarte o produto em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as legislações Municipais, Estaduais e Federais.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Tipo de produto:** Mistura

**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:**

| Nome químico comum ou técnico | Nº CAS     | Concentração ou faixa de concentração (%) |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Tolueno                       | 108-88-3   | > 10,0 < 25,0                             |
| Aguarrás                      | 64742-47-8 | > 2,0 < 10,0                              |
| Xileno                        | 1330-20-7  | < 4,0                                     |
| Dióxido de titânio            | 13463-67-7 | < 2,0                                     |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Inalação:** Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com a pele:** Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água e sabão para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Contato com os olhos:** Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

**Ingestão:** Não induza o vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor. Pode ser fatal se aspirado e penetrar nas vias respiratórias com pneumonia química. A exposição única pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 4 de 13

de consciência e sonolência; em elevadas concentrações pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar. A exposição repetida ou prolongada pode provocar danos aos rins e trato respiratório.

**Notas para médico:**

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele, não friccione o local atingido.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Meios de extinção**

Apropriados: Compatível com pó químico seco, espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e neblina d'água.

Não recomendados: Água diretamente sobre o líquido em chamas.

**Perigos específicos da mistura ou substância:**

Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro espesso. A inalação dos produtos em decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:**

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais

**Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:**

Impeça faúlhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

**Para o pessoal de serviço de emergência:**

Utilize EPI completo com óculos de segurança com proteção lateral, luvas de segurança de PVC ou látex, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânico. Isole o vazamento de fontes de ignição. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

### Precauções ao meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 5 de 13

combate ao fogo pode causar poluição.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FISPQ.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamento:

Grande derramamento: Confine o líquido em um dique longe do derramamento para posterior destinação apropriada. Pode ser utilizada neblina d'água para reduzir os vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados.

## **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

### **MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO**

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

### **Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

Prevenção de incêndio e explosão: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. – Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições adequadas:

Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Especificações de engenharia devem atender às regulamentações locais. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto. Mantenha afastado de materiais

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 6 de 13

incompatíveis.

**Materiais para embalagens:** Semelhante a embalagem original.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle

| Limites de exposição ocupacional: | Nome químico ou comum | TLV - TWA (ACGIH, 2012) | TLV - STEL (ACGIH, 2012) | LT (NR-15, 1978)                |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                                   | Xileno                | 100 ppm                 | 150 ppm                  | 340 mg/m <sup>3</sup><br>78 ppm |
|                                   | Tolueno               | 0,5 ppm                 | 2,5 ppm                  | *                               |
|                                   | Aguarrás              | 20 ppm                  | 0,3 ppm                  | 20 ppm                          |

**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

### Medidas de proteção pessoal

**Proteção dos olhos:** Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos.

**Proteção da pele e corpo:** Luvas de proteção de PVC e vestuário protetor adequado. O material utilizado deve ser impermeável.

**Proteção respiratória:** Máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas orgânicas.

**Perigos térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

**Precauções especiais:** Manter chuveiros de emergência e lavadores de olhos onde haja manipulação de produto.

**Medidas de higiene:** Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aspecto (estado físico, forma e cor):** Líquido, viscoso, verde.

**Odor e limite de odor:** Característico.

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 7 de 13

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| pH:                                                           | Não disponível.                                    |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento:                         | Não disponível.                                    |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | 79 °C, ASTM D-850.                                 |
| Ponto de fulgor:                                              | 28 °C, ASTM D-56                                   |
| Taxa de evaporação:                                           | Não disponível.                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás):                                | Não aplicável.                                     |
| Limite Inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Superior (LES): 7,0%.<br>Inferior (LEI): 1,0%.     |
| Pressão de vapor:                                             | Não aplicável.                                     |
| Densidade de vapor:                                           | Não aplicável.                                     |
| Densidade Específica a 20/4 °C:                               | 0,945 – 1,055 g/cm <sup>3</sup> , ASMT D-4052      |
| Solubilidade(s):                                              | Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos. |
| Coeficiente de partição                                       | Não disponível.                                    |
| Temperatura de auto-ignição:                                  | Não aplicável.                                     |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não disponível.                                    |
| Viscosidade:                                                  | 67 – 75 KU a 25 °C.                                |
| Outras Informações:                                           | Brilho (UB) > 85                                   |

#### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade e reatividade:         | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.                                       |
| Possibilidade de reações perigosas: | Nenhum, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.                           |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.                      |
| Materiais Incompatíveis:            | Agentes oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.                                  |
| Produtos perigosos da decomposição: | Em combustão pode liberar gases tóxicos e irritantes, como monóxido de carbono e dióxido de carbono. |

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 8 de 13

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda:                                             | O preparado foi avaliado de acordo com os métodos convencionais da Diretiva de Substâncias e Preparações Perigosas 1999/45/CE. Para mais detalhes, consultar as seções 2 e 15.                                                                                                                                                                                                             |
| Corrosão/irritação a pele:                                    | Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lesões oculares graves/irritação ocular:                      | Respingos de solventes podem causar irritações nos olhos e efeitos reversíveis.<br><br>Estudos em animais relataram score 0 para as análises de vermelhidão da conjuntiva, íris e quemose.                                                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade respiratória ou a pele:                         | Não é esperado que o produto provoque sensibilização à pele e respiratória.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mutagenicidade em células germinativas:                       | Não classificado como mutagênico.<br><br>Estudos apresentaram resultados negativos em ensaios <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carcinogenicidade:                                            | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.<br><br>Estudos em animais apresentaram resultados negativos para carcinogenicidade dérmica.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxidade à reprodução:                                        | Não é esperado que o produto apresente toxidade à reprodução.<br><br>Estudos em animais não apresentaram provas suficientes para causar suspeita de toxicidade para fertilidade ou o feto.                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:    | Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda de consciência e sonolência. Em elevadas concentrações, pode provocar irritação às vias respiratórias com tosse, espirros, dor de garganta e falta de ar. A ingestão pode provocar náuseas, vômitos, engasgos, diarreia, lábios avermelhados, transpiração intensa e palidez. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida: | Em elevadas concentrações, a ingestão pode provocar danos aos rins e no fígado por exposição repetida ou prolongada.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perigo por aspiração:                                         | Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias com pneumonia química.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 9 de 13

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Efeitos ambientais, comportamento e Impacto do produto

|                                 |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade:                  | Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.<br>Avaliação da toxicidade aquática:<br>Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água.<br>Dados não disponíveis |
| Persistencia a degradabilidade: | O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável.<br>Taxa de degradação: < 60% em 28 dias.                                                              |
| Potencial bioacumulativo:       | Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.                                                                                                                   |
| Mobilidade no solo:             | Não determinada.                                                                                                                                                                   |
| Outros efeitos adversos:        | Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.                                                                                                                    |

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### Métodos recomendados para destinação final:

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto:                                                     | Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição final devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produtos:                                          | Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendando-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.                          |
| Embalagem usada:                                             | Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.                                                                            |
| EPI necessários para o tratamento e disposição dos resíduos: | Recomenda-se o uso de EPI conforme mencionado na Seção 8 desta FISPQ.                                                                                                                                                                                                                                                                |

PRODUTO: **EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961**

REVISÃO: 00

DATA DE REVISÃO: 07/05/2021 N° FISPQ: GK036

Página: 10 de 13

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

##### Regulamentações nacionais e internacionais

###### Terrestre:

Resolução nº 5.232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: TINTAS OU MATERIAL RELACIONADO COMO TINTA.

Classe de risco para o transporte: 3

Número de risco para o transporte: 33

Grupo de embalagem: III

###### Hidroviário:

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)

Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)

*International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code).

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: PAINT OR RELATED MATERIAL PAINT

Classe de risco para o transporte: 3

Número de risco para o transporte: 33

Grupo de embalagem: III

Informações Adicionais: *F-E, SE\_ The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.*

###### Aéreo:

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 11 de 13

RBAC N°175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Nacional de Transporte Aéreo)

*Dangerous Goods Regulation (DGR).*

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: PAINT OR RELATED MATERIAL PAINT

Classe de risco para o transporte: 3

Número de risco para o transporte: 33

Grupo de embalagem: III

Perigo ao Meio Ambiente No

Informações Adicionais: *The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.*

#### **15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentações: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725.4 edição publicada em 19/11/2014. Válida a partir de 19/12/2014.

Portaria nº 229, de 24 de Agosto de 2013 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Deve-se atentar para a possível existência Regulamentações locais.

#### **16. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

As afirmações contidas aqui representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e

**PRODUTO:** EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 12 de 13

acreditamos estarem corretas. É de responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e locais aplicáveis.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em maio de 2021.

### **Legendas e abreviaturas:**

AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN (ONU) - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vP vB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho.

### **Referências bibliográficas:**

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TVLs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.

**PRODUTO:** *EXTRA RAPIDO VERDE FORTLEV GK3961*

**REVISÃO:** 00

**DATA DE REVISÃO:** 07/05/2021 **Nº FISPQ:** GK036

**Página:** 13 de 13

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite <sup>TM</sup> para Microsoft <sup>®</sup> Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: < <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Junho, 2015.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 5. rev. ed. New York: United Nations, 2013.